

MNX PC 125/35 LT



Mallikuva

Tilausnimike: PC 125/35 LT
Koodi: 6012907
Kuvaus: Kotelo PC
Huom.: Savunharmaa läpinäkyvä kansi

EAN-koodi: 6418074022318
Sähkönumero:
Suomi: 3420431
Sähkönro Tanska: 8212022360
Sähkönro Italia: 7352040
Sähkönro Ruotsi: 2535621

Sisältää: Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

| Mitat: | Pituus | Leveys | Korkeus | Lisätarvikkeet: |
|---------------------------------------|-----------------|--------|---------|---|
| mm: | 130 | 130 | 35 | MIN 10 DIN-15 Asennuskisko |
| tuumaa: | 5.1 | 5.1 | 1.4 | MIV 10 DIN-35 Asennuskisko |
| Materials: | | | | FP A 125/130 Etulevy alumiini |
| Materiaali: | Polykarbonaatti | | | HFP 130 Saranasarja etulevyille (FP A 100-125) |
| Pohjan väri: | RAL 7035 | | | FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl) |
| Kannen ruuvien materiaali: | Polyamidi | | | Luokat: |
| Kannen väri: | Savunharmaa | | | Tiiviytsluokka (EN 60529): IP66/IP67 |
| Kannen ruuvien väri: | Musta | | | Iskunkestävyys (EN 62262): IK08 |
| Tiivistemateriaali: | TPE | | | Sähköeristys: Suojaeristetty |
| Lämpötila-alueet: | | | | Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Lämpötila °C (lyhytkestoinen): | -40 ... 120 °C | | | UV-vastustuskyky: UL 508 |
| Lämpötila °C (jatkuva): | -40 ... 80 °C | | | Paloluokitus: UL 746C 5" |
| Lämpötila °F (lyhytkestoinen): | -40 ... 250 °F | | | Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Lämpötila °F (jatkuva): | -40 ... 175 °F | | | NEMA-luokitus: NEMA 1, 4, 4X, 6 |
| Lisätarvikkeet: | | | | Sertifikaatit: |
| MIV 125 | Asennuslevy | | | SGS Fimko |

