



Symbol: PC B 65 T
Kod produktu: 8724003
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074001948
***EL.number*:**
Finland: 3423501
Dania: 8212001488
Szwecja: 2536832
Włochy: 7202010

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

| Wymiary: | Długość | Szerokość | Wysokość | Wartość znamionowa: |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|--|
| mm: | 110 | 80 | 65 | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67 |
| cale: | 4.3 | 3.1 | 2.6 | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08 |
| Materials: | | | | |
| Materiał: | Poliwęglan | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak |
| Kolor pokrywy: | Bez przyciemnianie | | | Odporność UV: UL 508 |
| Materiał śrub do pokrywy: | Poliamid | | | Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V |
| Kolor śrub do podstawy: | Szary | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
| Zakresy temperaturowe: | | | | |
| Krótkotrwałe: | -40 ... 120 °C | | | Certyfikaty: |
| Praca ciągła: | -40 ... 80 °C | | | Germanischer Lloyd (GL) |
| Krótkotrwałe: | -40 ... 250 °F | | | Undewriters Laboratories (UL) |
| Praca ciągła: | -40 ... 175 °F | | | Fimko |
| Akcesoria: | | | | |
| B-MP | Płyta montażowa (stal ocynkowana) | | | Europe EN 62208: 2003 |
| B-3 | Szyna DIN 35 | | | UL Canada |
| FP 22040 | Uchwyty do wieszania obudów | | | Gost R |

