

Fișa cu date de securitate

SECȚIUNEA 1.: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Cod: **R-10 ml.200**
Denumire: **Contact Cleaner ml.200**

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Agent curatare.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumirea societatii: **DUE-CI ELECTRONIC snc**
Adresa: **Strada del Casalino 11**
Localitatea si Statul: **37127 Verona (VR)**
ITALIA
tel. **+39 045 916251**
fax **+39 045 8343494**

E-mail ul persoanei competente,
responsabilul fișei cu datele de siguranta: **sds@duecieelectronic.it**

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informatii urgente adresati-va la: **Centru de informare toxicologică: Institutul de Sănătate Publică**
București
Tel: +40 21 318 36 06

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor.

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului.

Produsul a fost clasificat ca periculos în baza dispozițiilor directivei 67/548/CEE și 1999/45/CE (și modificările succesive și adecvările). De aceea, produsul cere o fișă de date de siguranță conformă cu dispozițiile Regulamentului (CE) 1907/2006 și modificările următoare. Alte eventuale informații adiționale cu pri vire la pericolul pentru sănătate și/sau mediu se găsesc la secțiunile 11 și 12 ale fișei de față.

Simboluri de pericol: **F+-Xi-N**

Fraze R: **12-38-50/53-67**

2.2. Elemente pentru etichetă.

Etichetatura de pericol conform Directivei 67/548/CEE si 1999/45/CE și modificările următoare și adecvări.



R12 EXTREM DE INFLAMABIL.
R38 IRRITANT PENTRU PIELE.
R50/53 FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC.
R67 INHALAREA VAPORILOR POATE PROVOCA SOMNOLENȚĂ ȘI AMEȚEALĂ.

S 2 CONSERVATI DEPARTE DE LOCURILE CARE POT FI AJUNSE DE COPII.
S16 CONSERVATI DEPARTE DE FOC SI SCANTEI - NU FUMATI.
S23 NU RESPIRATI AEROSOLII.
S35 NU VA DEBARAȘATI DE PRODUS SI DE RECIPIENT DECÎT CU PRECAUTIILE NECESARE.
S51 FOLOSITI DOAR ÎN LOC BINE AERISIT.

Recipient sub presiune. Protejati de razele soarelui si nu expuneti la o temperatura superioara de 50° C. Nu perforati si nu ardeti nici dupa folosinta.

Nu vaporizati deasupra flacarii sau deasupra unui corp incandescent.

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor. ... / >>

2.3. Alte pericole.

Dacă încălziți la peste 50 ° C, recipientul poate exploda.

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind componenții.

3.1. Substanțe.

Informații nepertinente.

3.2. Amestecuri.

Conține:

| Identificare. | Conc. % | Clasificare 67/548/CEE. | Clasificare 1272/2008 (CLP). |
|--------------------------------|----------|--|---|
| EPTAN | | | |
| CAS. 142-82-5 | 50 - 100 | R67, F R11, Xn R65, Xi R38, N R50/53, Nota C | Flam. Liq. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410, Nota C |
| CE. 205-563-8 | | | |
| INDEX. 601-008-00-2 | | | |
| Nr. Reg. 01-2119457603-38-XXXX | | | |
| 2-PROPANOL | | | |
| CAS. 67-63-0 | 5 - 9 | R67, F R11, Xi R36 | Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 |
| CE. 200-661-7 | | | |
| INDEX. 603-117-00-0 | | | |
| Nr. Reg. 01-2119457558-25 | | | |
| ULEI MINERAL ALB | | | |
| CAS. 8042-47-5 | 5 - 9 | | |
| CE. 232-455-8 | | | |
| INDEX. - | | | |
| Nr. Reg. 01-2119887078-27-XXXX | | | |
| DIOXID DE CARBON | | | |
| CAS. 00124-38-9 | 1 - 5 | | Press. Gas H280 |
| CE. 204-696-9 | | | |
| INDEX. - | | | |
| ETANOL | | | |
| CAS. 64-17-5 | 1 - 5 | F R11 | Flam. Liq. 2 H225 |
| CE. 200-578-6 | | | |
| INDEX. 603-002-00-5 | | | |
| Nr. Reg. 05-2117115767-39-0000 | | | |

Notă: Valoare mai mare de range-ul exclus.

Textul complet al frazei de risc (R) și al indicațiilor de pericol (H) se găsesc în secția 16 a fișei.

T+ = Foarte Toxic(T+), T = Toxic(T), Xn = Nociv(Xn), C = Coroziv(C), Xi = Irritant(Xi), O = Oxidant(O), E = Exploziv(E), F+ = Extrem de Inflamabil(F+), F = Foarte Inflamabil(F), N = Periculos Pentru Mediu(N)

SECȚIUNEA 4. Măsuri de prim ajutor.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor.

OCHII: Scoateți-vă eventual lentilele de contact. Spălați-vă imediat abundant cu apă timp de cel puțin 15 minute, deschinzând bine pleoapele.

Dacă problema persistă, consultați un medic .

PIELEA: Scoateți hainele contaminate. Spălați-va imediat abundant cu apă. Dacă iritația persistă, consultați medicul. Spălați hainele contaminate înainte de a le refolosi.

INHALAREA: Scoateți persoana la aer curat. Dacă respirați cu dificultate, chemați imediat un medic.

INGESTIA: Consultați imediat un medic. Provoacă vomă numai dacă a fost prescris de medic. Nu administrați nimic pe cale orală dacă persoana este inconștientă și dacă nu ați fost autorizat de medic.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate.

Pentru simptome și efecte datorate substanțelor conținute, a se vedea sec. 11.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare.

Informații nedisponibile.

SECȚIUNEA 5. Măsuri de combatere a incendiilor.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor.

MIJLOACELE ADECVATE DE STINGERE

Mijloacele adecvate de stingere sunt cele tradiționale: anhidridă carbonică, spumă, pulbere și apă nebulizată.

SECȚIUNEA 5. Măsuri de combatere a incendiilor. ... / >

MIJLOACELE DE STINGERE NEPOTRIVITE
Nici unul în mod deosebit.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză.

PERICOLE DATORATE EXPLOZIEI ÎN CAZ DE ACCIDENT

În caz de supraîncălzire, recipientele ce conțin aerosoli se pot deforma, exploda și pot fi proiectate la mare distanță. Puneți-vă casca de protecție înainte de a vă apropia de incendiu. A se evita respirarea produsului de combustie.

5.3. Recomandări destinate pompierilor.

INFORMAȚII GENERALE

Răciți cu jeturi de apă recipientele pentru a evita descompunerea produsului și degajarea de substanțe potențial periculoase pentru sănătate.

Îmbrăcați întotdeauna echipamentul de protecție antiincendiu.

ECHIPAMENTUL

Echipament normal pentru lupta împotriva incendiilor, cum ar fi autorespirator cu aer comprimat cu circuit deschis (EN 137), costum de protecție ignifug (EN 469), mănuși ignifuge (EN 659) și cizme pentru Pompieri (HO A29 sau A30).

SECȚIUNEA 6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală.

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență.

Eliminați orice sursă de aprindere (țigări, flăcări, scântei, etc.) sau de căldură din zona în care a avut loc pierderea. Îndepărtați persoanele care nu au echipament. Folosiți mănuși de protecție / îmbracaminte de protecție / echipament de protecția ochilor / echipament de protecția feței.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător.

Împiedicați răspândirea în ambient.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie.

Absorbiți pierderile de produs cu material absorbant inert. Aerisiți bine zona implicată în pierdere. Distrugerea materialului contaminat trebuie să fie efectuată în conformitate cu prescrierile de la secțiunea 13.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni.

Alte informații cu privire la protecția individuală și distrugerea produsului, le găsiți în secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7. Manipularea și depozitarea.

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate.

A se evita acumulările de sarcini electrostatice. Nu stropiți flăcările sau corpurile incandescente. Vaporii se pot incendia și exploda motiv pentru care este necesar să evitați acumularea ținând deschise ușile și ferestrele și asigurând o ventilație încrucișată. Este interzis în timpul utilizării consumarea mâncării, băuturii cât și fumatul. Nu inspirați spray-ul.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități.

A se păstra într-un loc bine ventilat, protejat de razele directe ale soarelui și la o temperatură mai mică de 50°C, departe de orice sursă de combustie.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice).

Informații nedisponibile.

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală.

8.1. Parametri de control.

Referințe Standarde:

OEL EU

Directiva 2009/161/UE; Directiva 2006/15/EC; Directiva 2004/37/EC; Directiva 2000/39/EC.

TLV-ACGIH

ACGIH 2012

EPTAN

Valoare limită de prag.

| Tipul | Tara | TWA/8h | | STEL/15min | |
|-----------|------|--------|-----|------------|-----|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |
| TLV-ACGIH | | 1639 | 400 | 2049 | 500 |
| OEL | EU | 2085 | 500 | | |

SECȚIUNEA 8. Controale ale expunerii/protecția personală. ... / >>

2-PROPANOL

Valoare limită de prag.

| Tipul | Tara | TWA/8h | | STEL/15min | |
|-----------|------|--------|-----|------------|-----|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |
| TLV-ACGIH | | 492 | 200 | 983 | 400 |

Concentrația prevăzută pentru a nu avea efect asupra mediului - PNEC.

| | | |
|---|-------|-------|
| Valoare de referință pentru lanțul alimentar (otrăvire secundară) | 160 | mg/kg |
| Valoare de referință pentru compartimentul terestru | 28 | mg/kg |
| Valoare de referință în apă dulce | 140,9 | mg/l |
| Valoare de referință pentru apă, distribuție intermitentă | 140,9 | mg/l |
| Valoare de referință în apă marină | 140,9 | mg/l |

Sănătate - Nivel rezultat din lipsă de efect - DNEL / DMEL

| Cale de Expunere | Efecte asupra consumatorilor. | | | | Efecte asupra lucrătorilor | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | Locali acuți | Sistemice acute | Locali cronici | Sistemice cronice | Locali acuți | Sistemice acute | Locali cronici | Sistemice cronice |
| Oral. | | | VND | 26 mg/kg | | | | |
| Inhalare. | | | VND | 89 mg/kg | | | VND | 500 mg/m3 |
| Dermic. | | | VND | 319 mg/kg | | | VND | 888 mg/kg |

DIOXID DE CARBON

Valoare limită de prag.

| Tipul | Tara | TWA/8h | | STEL/15min | |
|-------|------|--------|------|------------|-----|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |
| OEL | EU | | 5000 | | |

ETANOL

Valoare limită de prag.

| Tipul | Tara | TWA/8h | | STEL/15min | |
|-----------|------|--------|-----|------------|------|
| | | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |
| TLV-ACGIH | | | | 1884 | 1000 |

Legendă:

(C) = CEILING ; INHALAB = Fracție Inhalabilă ; RESPIR = Fracție Respirabilă ; TORAC = Fracție Toracică.

VND = pericol identificat dar niciun DNEL/PNEC disponibil ; NEA = nicio expunere prevăzută ; NPI = nici un pericol identificat.

8.2. Controale ale expunerii.

Considerând că folosirea măsurilor tehnice adecvate ar trebui să aibă întotdeauna prioritatea față de echipamentele de protecție personală, asigurați o bună aerisire a locului de muncă folosind o aspirație locală eficientă.

Dispuneți un duș de urgență cu cadă vizibilă.

PROTECȚIA MĂINILOR

În cazul în care se prevede un contact îndelungat cu produsul, se recomandă să se protejeze mâinile cu mănuși de muncă rezistente la penetrație (conform normei EN 374).

Materialul din care sunt confecționate mănușile trebuie ale în funcție de procesul de utilizare și de produsele care se pot forma. Se menționează că mănușile din latex pot provoca sensibilizarea.

PROTECȚIA PIELII

Îmbrăcați echipamentul de lucru cu mânecii lungi și încălțăminte de protecție de folosință profesională de categoria I (conform Directivei 89/686/CEE și normei EN ISO 20344). Spălați-vă cu apă și săpun după ce v-ați scos echipamentul de protecție.

Evaluarea oportunității de a furniza îmbrăcăminte antistatică în cazul în care mediul de muncă prezintă un pericol de explozie.

PROTECȚIA OCHILOR

Se recomandă utilizarea ochelarilor protectivi ermetici (conform normei EN 166).

PROTECȚIA CĂILOR RESPIRATORII

În caz de depășire a valorii de prag (e.xs. TLV-TWA) a substanței sau al unei sau mai multor substanțe din produs, se recomandă folosirea unei măști de tip AX a cărei limită de folosire va fi defintă de producător (conform normei EN 14387). În cazul în care sunt prezenți vapori sau gaze de natură diferită și/sau vapori cu particule (aerosol, fum, ceață, etc.) este necesar să se folosească filtre de tip combinat.

Utilizarea mijloacelor de protecție a căilor respiratorii este necesară în cazul în care măsurile tehnice adoptate nu sunt suficiente pentru a limita expunerea lucrătorului la valorile de prag luate în considerație. Protecția oferită de către mască este oricum limitată.

În cazul în care substanța luată în considerație este inodoră sau la pragul olfactiv este mai mare decât TLV-TWA aferent și în caz de urgență, a se utiliza autorespiratoarele cu aer comprimat cu circuit deschis (ref. norma EN 137) sau un respirator cu priză de aer externă (ref. norma EN 138). Pentru o alegere corectă a dispozitivului de protecție a căilor respiratorii, a se consulta norma EN 529.

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice.

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază.

| | |
|---|------------------------------|
| Starea Fizică | aerosol |
| Culoare | incolor |
| Miros | caracteristic |
| Pragul de acceptare a mirosului. | Nu este disponibilă. |
| pH. | Nu este disponibilă. |
| Punctul de topire / punctul de înghețare. | Nu este disponibilă. |
| Punctul inițial de fierbere. | Nu este disponibilă. |
| Intervalul de fierbere. | Nu este disponibilă. |
| Punctul de aprindere. | Nu se aplică. |
| Viteza de evaporare | Nu este disponibilă. |
| Inflamabilitatea solidelor și gazelor | Nu este disponibilă. |
| Limita inferioară de inflamabilitate. | Nu este disponibilă. |
| Limita superioară de inflamabilitate. | Nu este disponibilă. |
| Limita inferioară de explozie. | Nu este disponibilă. |
| Limita superioară de explozie. | Nu este disponibilă. |
| Presiunea de vapori. | Nu este disponibilă. |
| Densitatea Vaporilor | Nu este disponibilă. |
| Densitatea relativă. | 0,74 Kg/l |
| Solubilitatea | solubil in solventi organici |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă | Nu este disponibilă. |
| Temperatura de autoaprindere. | Nu este disponibilă. |
| Temperatura de descompunere. | Nu este disponibilă. |
| Vâscozitatea | Nu este disponibilă. |
| Proprietăți explozive | Nu este disponibilă. |
| Proprietăți oxidante | Nu este disponibilă. |

9.2. Alte informații.

| | | |
|------------------------------|------------------|----------|
| VOC (Directiva 1999/13/CE) : | 97,50 % - 707,76 | g/litru. |
| VOC (carboniu volatil) : | 97,50 % - 707,76 | g/litru. |

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate.

10.1. Reactivitate.

Nu sunt prezente pericole deosebite de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

10.2. Stabilitate chimică.

Produsul este stabil în condiții normale de utilizare și de stocare.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase.

În condiții normale de utilizare și stocare, nu sunt previzibile reacții periculoase.

10.4. Condiții de evitat.

Evitați supraîncălzirea.

10.5. Materiale incompatibile.

Reducătoare puternic oxidante, baze și acizi puternici, material la temperatură înaltă.

10.6. Produși de descompunere periculoși.

Informații nedisponibile.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice.

11.1. Informații privind efectele toxicologice.

În lipsă de date referitoare la toxicologia experimentală asupra produsului, eventualele pericole ale produsului pentru sănătate au fost evaluate în baza proprietăților substanțelor pe care le conține, în conformitate cu cerințele normelor de referință pentru clasificare. De aceea trebuie să țineți cont de concentrațiile fiecărei substanțe periculoase care eventual a fost citată la secția 3, pentru a evalua efectele toxicologice ce derivă din expunerea la produs.

Efecte acute: În contact cu pielea se obțin iritații cu eritem, edem, uscarea și crapături ale pielii. Inhalarea vaporilor poate cauza o moderată iritație a căilor respiratorii superioare. Înghițirea poate provoca tulburări ale sănătății, care includ dureri abdominale cu usturimi, greață și vomă.

Produsul conține substanțe foarte volatile care pot provoca o depresie importantă a sistemului nervos central (SNC), cu efecte cum ar fi: somnolență, amețeli, pierderea reflexelor, narcoză.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice. ... / >>

| | |
|------------------|---------------------------------|
| ETANOL | |
| LD50 (Oral). | > 5000 mg/kg Rat |
| LC50 (Inhalare). | 120 mg/l/4h Pimephales promelas |
| 2-PROPANOL | |
| LD50 (Oral). | 4710 mg/kg Rat |
| LD50 (Dermal). | 12800 mg/kg Rat |
| LC50 (Inhalare). | 72,6 mg/l/4h Rat |

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice.

Produsul trebuie considerat periculos pentru mediu și prezintă o înaltă toxicitate pentru organismele acvatice cu posibilitatea de a provoca efecte negative pe termen lung mediului acvatic.

12.1. Toxicitate.

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| EPTAN | |
| LC50 - Pești. | 375 mg/l/96h Tilapia mossambica |
| EC50 - Crustacee. | 82,5 mg/l/48h Daphnia magna |
| EC50 - Alge / Plante Acvatice. | 1,5 mg/l/72h Algae |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 2-PROPANOL | |
| LC50 - Pești. | > 100 mg/l/96h |
| EC50 - Crustacee. | > 100 mg/l/48h |
| EC50 - Alge / Plante Acvatice. | > 100 mg/l/72h |

12.2. Persistență și degradabilitate.

Hidrocarburi parafinice prezente pot fi considerate degradabile în apă și în aer. Acestea se repartizează mai mult în aer. Mica parte care se repartizează în apă și care nu e biodegradabilă tinde să se acumuleze în pești.

12.3. Potențial de bioacumulare.

HEPTAN: potențial mediu de bioacumulare ($\log K_{ow} > 3$).

12.4. Mobilitate în sol.

HEPTAN: puțin mobil în sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB.

În baza datelor disponibile, produsul nu conține substanțe PBT sau vPvB în procentaj mai mare de 0,1%.

12.6. Alte efecte adverse.

Informații nedisponibile.

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea.**13.1. Metode de tratare a deșeurilor.**

Dacă este posibil, refolosiți. Deșeurile produsului sunt considerate deșeuri speciale periculoase. Periculozitatea deșeurilor care conțin în parte acest produs trebuie să fie evaluată în baza dispozițiilor legislative în vigoare.

Eliminarea trebuie să fie încredințată unei societăți autorizată gestiunii deșeurilor, în respectul normativei naționale și eventual locale.

Evitați în mod absolut imprastierea produsului în teren, în canalizări sau în cursuri de apă.

Transportul deșeurilor este supus la ADR.

AMBALAJE CONTAMINATE

Ambalajele contaminate trebuie să fie trimise pentru a fi recuperate sau eliminate în respectul normelor naționale în ceea ce privește gestiunea deșeurilor.

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport.

Transportul trebuie să fie efectuat de vehicule autorizate pentru transportul marfurilor periculoase în baza indicațiilor din Acordul A.D.R. în vigoare și a dispozițiilor naționale aplicabile.

Transportul trebuie să fie efectuat în ambalajele originale și, în orice caz, în ambalaje care să fie constituite din materiale inatacabile de către conținut și care să nu fie susceptibile de a genera cu acesta reacții periculoase. Personalul care încarcă și descarcă marfurile periculoase trebuie să fi primit o pregătire adecvată asupra riscurilor pe care le prezintă preparatul și despre eventualele proceduri care să fie adoptate în cazul în care se vor verifica situații de urgență.

SECȚIUNEA 14. Informații referitoare la transport. ... / >>**Transport rutier sau feroviar:**

Clasa ADR/RID: 2 UN: 1950
Packing Group: -
Eticheta: 2.1
Nr. Kemler: --
Limited Quantity: 1 L
Cod de restricție în galerie: (D)
Nume tehnic: AEROSOLS, FLAMMABLE

**Transport maritim:**

Clasa IMO: 2.1 UN: 1950
Packing Group: -
Label: 2.1
EMS: F-D, S-U
Marine Pollutant: NO
Proper Shipping Name: AEROSOLS

**Transport aerian:**

IATA: 2 UN: 1950
Packing Group: -
Label: 2.1
Cargo:
Instrucțiuni Ambalare: 203 Cantitate maxima: 150 Kg
Pass.:
Instrucțiuni Ambalare: 203 Cantitate maxima: 75 Kg
Instrucțiuni particulare: A145, A167, A802
Proper Shipping Name: AEROSOLS, FLAMMABLE

**SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare.****15.1. Reglemente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză.**

Categoria SEVESO. 8, 9i

Restricții cu privire la produsul sau la substanțele cuprinse în Abexa XVII Regulamentul (CE) 1907/2006.

Produs.

Punct. 40

Lista substanțe candidate (Art. 59 REACH).

Niciuna .

Substanțe supuse eliberării autorizației (Anexa XIV REACH).

Niciuna .

Substanțe supuse obligației de comunicare a exportului Reg. (CE) 649/2012:

Niciuna .

Substanțe supuse Convenției de la Rotterdam:

Niciuna .

Substanțe supuse Coventiei de la Stockholm:

Niciuna .

Controale sanitare .

Lucrătorii expuși la acest agent chimic nu trebuie să se supună controalelor medicale dacă datele disponibile de evaluare a riscului confirmă că riscurile pentru sănătate și securitate sunt minime și este respectată Directiva 98/24/EC.

15.2. Evaluarea securității chimice.

A fost efectuată o evaluare a siguranței chimice pentru substanțele următoare care fac parte din ea.

EPTAN

2-PROPANOL

SECȚIUNEA 16. Alte informații.

Textul indicațiilor de pericol (H) citate secțiunile 2-3 din fișă:

| | |
|--------------------------|---|
| Flam. Liq. 2 | Lichid inflamabil, categoria 2 |
| Press. Gas | Gaz sub presiune |
| Asp. Tox. 1 | Pericol prin aspirare, categoria 1 |
| Eye Irrit. 2 | Iritarea ochilor, categoria 1 |
| Skin Irrit. 2 | Iritarea pielii, categoria 2 |
| STOT SE 3 | Toxicitate asupra unui organ țintă specific - singură expunere, categoria 3 |
| Aquatic Acute 1 | Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate acută, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Periculos pentru mediul acvatic, toxicitate cronică, categoria 1 |
| H225 | Lichid și vapori foarte inflamabili. |
| H280 | Conține un gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit. |
| H304 | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| H315 | Provoacă iritarea pielii. |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețeală. |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată. |

Textul frazelor de risc (R) citate secțiunile 2-3 din fișă:

| | |
|---------------|--|
| R11 | FOARTE INFLAMABIL. |
| R12 | EXTREM DE INFLAMABIL. |
| R36 | IRITANT PENTRU OCHI. |
| R38 | IRITANT PENTRU PIELE. |
| R50/53 | FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG ASUPRA MEDIULUI ACVATIC. |
| R65 | NOCIV: POATE PROVOCA AFECȚIUNI PULMONARE ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE. |
| R67 | INHALAREA VAPORILOR POATE PROVOCA SOMNOLENȚĂ ȘI AMEȚEALĂ. |

LEGENDĂ:

- ADR: Acord european privind transportul rutier de mărfuri periculoase
- CAS NUMBER: Numărul de Chemical Abstract Service
- CE50: Concentrație care crează efect asupra la 50% din populația supusă testării
- CE NUMBER: Număr de identificare în ESIS arhiva europeană a substanțelor existente)
- CLP: Regulament CE 1272/2008
- DNEL: Nivel derivat fără efect
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistem armonizat global pentru clasificarea și etichetarea produselor chimice
- IATA DGR: Regulamentul privind transportul de mărfuri periculoase al Asociației internaționale a transportului aerian
- IC50: Concentrație de imobilizare de 50% din populația supusă la test
- IMDG: Cod maritim internațional pentru transportul de mărfuri periculoase
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Număr de identificare din Anexa VI de la CLP
- LC50: Concentrație letală 50%
- LD50: Doză letală 50%
- OEL: Limită de expunere ocupațională
- PBT: Persistent, bioacumulator și toxic în conformitate cu REACH
- PEC: Concentrație previzibilă în mediu
- PEL: Limită previzibilă de expunere
- PNEC: Concentrație previzibilă fără efecte
- REACH: Regulament CE 1907/2006
- RID: Regulament privind transportul feroviar de mărfuri periculoase
- TLV: Valoare limită de prag
- TLV CEILING: Concentrație care nu trebuie să fie depășită nici un moment în timpul expunerii ocupaționale.
- TWA STEL: Limită de expunere pe termen scurt
- TWA: Limită de expunere mediu ponderat
- VOC: Compus organic volatil
- vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulant conform cu REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

BIBLIOGRAFIE GENERALA:

1. Directiva 1999/45/CE și modificările succesive
2. Directiva 67/548/CEE și modificările succesive și adecvări
3. Regulation (CE) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)
4. Regulation (CE) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)

SECȚIUNEA 16. Alte informații. ... / >>

5. Regulation (CE) 790/2009 of the European Parliament (I Atp. CLP)
6. Regulation (CE) 453/2010 of the European Parliament
7. Regulation (CE) 286/2011 of the European Parliament (II Atp. CLP)
8. Regulation (CE) 618/2012 of the European Parliament (III Atp. CLP)
9. The Merck Index. Editia 10
10. Handling Chemical Safety
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
15. Site Web Agenția ECHA

Nota pentru utilizator:

informatiile continute în aceasta fisa se bazeaza pe cunostintele disponibile noua, la data ultimei versiuni. Utilizatorul trebuie sa se asigure de idoneitatea si corectitudinea informatiilor relative la utilizarea specifica a produsului.

Nu trebuie interpretat acest document ca o garantie a unei proprietati specifice a produsului.

Avand in vedere ca utilizarea produsului nu este sub controlul nostru direct, este obligatia utilizatorului de a observa pe propria responsabilitate legile si dispozitiile în materie de igiena si siguranta. Nu se asuma responsabilitati pentru folosire necorespunzatoare.

Oferiți o formare adecvată a personalului destinat să utilizeze produsele chimice.

Modificări aferente reviziei precedente:

Au fost aduse modificari urmatoarelor sectiuni:

03 / 04 / 08 / 12 / 15.