

Untitled													
TIP	Masa	Temp. lucru	Dimensiuni ext.	P	Interval	tensiuni	alim.	Nr iesiri	Uies	lies	Uies2	lies2	
Uies3	lies3	Uies4	lies4	[W]	[V AC]	[V]	[A]	[V DC]	[A]	[V]	[A]	[V]	[A]
RS-15-5	130	-20...70	62,5 x 51 x 28	15		85...264	1	5	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-15-12	130	-20...70	62,5 x 51 x 28	15,6		85...264	1	12	1,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-15-15	130	-20...70	62,5 x 51 x 28	15		85...264	1	15	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-15-24	130	-20...70	62,5 x 51 x 28	15		85...264	1	24	625 m	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-25-5	200	-20...70	51 x 79 x 28	25		88...264	1	5	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-25-12	200	-20...70	51 x 79 x 28	25,2		88...264	1	12	2,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-25-15	200	-20...70	51 x 79 x 28	25,5		88...264	1	15	1,7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-25-24	200	-20...70	51 x 79 x 28	26,4		88...264	1	24	1,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-35-5	300	-20...70	82 x 99 x 36	35		88...264	1	5	7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-35-12	300	-20...70	82 x 99 x 36	36		88...264	1	12	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-35-15	300	-20...70	82 x 99 x 36	36		88...264	1	15	2,4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-35-24	300	-20...70	82 x 99 x 36	36		88...264	1	24	1,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-35-48	300	-20...70	82 x 99 x 36	38,4		88...264	1	48	800 m	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD-35A	300	-20...70	82 x 99 x 36	32		88...264	1	5	300 m	12	0,2...1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD-35B	300	-20...70	82 x 99 x 36	35		88...264	1	5	300 m	24	0,2...1,3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-40-5	440	-10...60	98 x 129 x 38	40		85...264	1	5	8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-40-12	440	-10...60	98 x 129 x 38	42		85...264	1	12	3,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-40-15	440	-10...60	98 x 129 x 38	42		85...264	1	15	2,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-40-24	440	-10...60	98 x 129 x 38	43,2		85...264	1	24	1,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-50-5	410	-20...70	97 x 99 x 36	50		88...264	1	5	10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-50-12	410	-20...70	97 x 99 x 36	50,4		88...264	1	12	4,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-50-15	410	-20...70	97 x 99 x 36	51		88...264	1	15	3,4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-50-24	410	-20...70	97 x 99 x 36	52,8		88...264	1	24	2,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-50-48	410	-20...70	97 x 99 x 36	52,8		88...264	1	48	1,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-60-5	510	-10...60	97 x 159 x 38	60		85...264	1	5	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-60-12	510	-10...60	97 x 159 x 38	60		85...264	1	12	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-60-15	510	-10...60	97 x 159 x 38	60		85...264	1	15	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-60-24	510	-10...60	97 x 159 x 38	60		85...264	1	24	2,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-60-A	540	-10...60	97 x 159 x 38	56		85...264	2	5	300 m	12	0,2...4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D-60-B	540	-10...60	97 x 159 x 38	58		85...264	2	5	300 m	24	0,2...2,2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-60-A	550	-10...60	97 x 159 x 38	57,5		85...264	3	5	500 m	12	0,2...3,5	-5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-60-B	550	-10...60	97 x 159 x 38	61		85...264	3	5	500 m	12	0,2...3,5	-12	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-60-C	550	-10...60	97 x 159 x 38	62,5		85...264	3	5	500 m	15	0,2...3	-15	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Untitled												
RD-65A	440	-20...70	98 x 129 x 38	66	88...264	2	5	300 m	12	0,2...4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RD-65B	440	-20...70	98 x 129 x 38	68	88...264	2	5	300 m	24	0,2...3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RQ-65B	440	-20...70	98 x 129 x 38	62,5	88...264	4	5	500 m	12	0,2...3	-5	1
-12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RQ-65C	440	-20...70	98 x 129 x 38	65	88...264	4	5	500 m	15	0,2...3	-5	1
-15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RQ-65D	440	-20...70	98 x 129 x 38	68	88...264	4	5	500 m	12	0,2...3	24	-
0,1...1,5	-12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-75-3.3	580	-10...60	97 x 179 x 33	49,5	85...264	1	3,3	15	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-75-5	580	-10...60	97 x 179 x 33	75	85...264	1	5	15	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-75-7.5	580	-10...60	97 x 179 x 33	75	85...264	1	7,5	10	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-75-12	580	-10...60	97 x 179 x 33	75,6	85...264	1	12	6,3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-75-13.5	580	-10...60	97 x 179 x 33	75,6	85...264	1	13,5	5,6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-75-15	580	-10...60	97 x 179 x 33	75	85...264	1	15	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-75-24	580	-10...60	97 x 179 x 33	76,8	85...264	1	24	3,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-75-27	580	-10...60	97 x 179 x 33	75,6	85...264	1	27	2,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-75-48	580	-10...60	97 x 179 x 33	76,8	85...264	1	48	1,6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-75-5	410	-20...70	97 x 129 x 38	60	88...264	1	5	12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-75-12	410	-20...70	97 x 129 x 38	72	88...264	1	12	6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-75-15	410	-20...70	97 x 129 x 38	75	88...264	1	15	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-75-24	410	-20...70	97 x 129 x 38	76,8	88...264	1	24	3,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-75-48	410	-20...70	97 x 129 x 38	76,8	88...264	1	48	1,6	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-100-3.3	660	-10...60	99 x 179 x 45	69,3	85...264	1	3,3	21	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-100-5	660	-10...60	99 x 179 x 45	100	85...264	1	5	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-100-7.5	660	-10...60	99 x 179 x 45	101,25	85...264	1	7,5	13,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-100-12	660	-10...60	99 x 179 x 45	102	85...264	1	12	8,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-100-13.5	660	-10...60	99 x 179 x 45	101,25	85...264	1	13,5	7,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-100-15	660	-10...60	99 x 179 x 45	100,5	85...264	1	15	6,7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-100-24	660	-10...60	99 x 179 x 45	100,8	85...264	1	24	4,2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-100-27	660	-10...60	99 x 179 x 45	102,6	85...264	1	27	3,8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-100-48	660	-10...60	99 x 179 x 45	100,8	85...264	1	48	2,1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-100-5	600	-20...70	97 x 159 x 38	80	88...264	1	5	16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-100-12	600	-20...70	97 x 159 x 38	102	88...264	1	12	8,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-100-15	600	-20...70	97 x 159 x 38	105	88...264	1	15	7	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-100-24	600	-20...70	97 x 159 x 38	108	88...264	1	24	4,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RS-100-48	600	-20...70	97 x 159 x 38	110,4	88...264	1	48	2,3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-100F-5	650	-10...60	98 x 199 x 38	100	88...132 / 176...264	1	5	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-100F-12	650	-10...60	98 x 199 x 38	102	88...132 / 176...264	1	12	8,5	-	-	-	-

Untitled

S-100F-15	650	-10...60	98 x 199 x 38	100,5	88...132 / 176...264	1	15	6,7	-	-	
S-100F-24	650	-10...60	98 x 199 x 38	108	88...132 / 176...264	1	24	4,5	-	-	
S-100F-48	650	-10...60	98 x 199 x 38	105,6	88...132 / 176...264	1	48	2,2	-	-	
TP-100-A 830	-10...60	98 x 199 x 50	101	90...264	3	5	3	12	0,4...5	-5	1
TP-100-B 830	-10...60	98 x 199 x 50	105,2	90...264	3	5	3	12	0,4...5	-12	1
TP-100-C 830	-10...60	98 x 199 x 50	104	90...264	3	5	3	15	0,4...3	-15	1
TP-100-D 830	-10...60	98 x 199 x 50	105,2	90...264	3	5	3	24	0,4...3	12	1
QP-100-3A 0,3...3 -5	870	-10...60	98 x 199 x 50	99,4	90...264	4	5	2	3,3	10	12
QP-100-3B 0,3...3 -12	870	-10...60	98 x 199 x 50	100	90...264	4	5	2	3,3	10	12
QP-100-3C 0,3...2 -15	870	-10...60	98 x 199 x 50	100,9	90...264	4	5	2	3,3	10	15
QP-100-3D 0,3...2 -12	870	-10...60	98 x 199 x 50	104,8	90...264	4	5	2	3,3	10	24
QP-100-D870 0,3...2 -12	-10...60	98 x 199 x 50	100	90...264	4	5	2	12	3	24	
QP-100-F 870 0,3...2 -15	-10...60	98 x 199 x 50	103	90...264	4	5	2	15	3	24	
QP-100-B870 0,15...1 -5	-10...60	98 x 199 x 50	101	90...264	4	5	2	12	0,3...4	-12	
QP-100-C870 0,15...1 -5	-10...60	98 x 199 x 50	101	90...264	4	5	2	15	0,3...3	-15	
T-120B 830 0,2...1 -	-10...60	110 x 199 x 50	121	88...132 / 176...264	3	5	2	12	0,5...5	-12	
T-120C 830 0,2...1 -	-10...60	110 x 199 x 50	117,5	88...132 / 176...264	3	5	2	15	0,5...5	-15	
T-120D 830 0,2...2 -	-10...60	110 x 199 x 50	118	88...132 / 176...264	3	5	2	12	0,2...5	24	
RD-125A 700	-20...70	98 x 199 x 38	130,9	88...132 / 176...264	2	5	2	12	0,5...10	-	
RD-125B 700	-20...70	98 x 199 x 38	133,4	88...132 / 176...264	2	5	2	24	0,4...5	-	
RD-125-1224 0,4...5 -	700	-20...70	98 x 199 x 38	133,2	88...132 / 176...264	2	12	1	24		
RQ-125B 700 0,1...1 -12	-20...70	98 x 199 x 38	62,5	88...132 / 176...264	4	5	2	12	0,5...4,5	-5	
RQ-125C 700 0,1...1 -15	-20...70	98 x 199 x 38	65	88...132 / 176...264	4	5	2	15	0,5...4	-5	
RQ-125D 700 0,1...2,5 -12	-20...70	98 x 199 x 38	68	88...132 / 176...264	4	5	2	12	0,1...2,5	24	
SP-150-3.3	760	-10...60	99 x 199 x 50	99	85...264	1	3,3	30	-	-	
SP-150-5 760	-10...60	99 x 199 x 50	150	85...264	1	5	30	-	-	-	
SP-150-7.5	760	-10...60	99 x 199 x 50	150	85...264	1	7,5	20	-	-	
SP-150-12	760	-10...60	99 x 199 x 50	150	85...264	1	12	12,5	-	-	
SP-150-13.5	760	-10...60	99 x 199 x 50	151,2	85...264	1	13,5	11,2	-	-	
SP-150-15	760	-10...60	99 x 199 x 50	150	85...264	1	15	10	-	-	
SP-150-24	760	-10...60	99 x 199 x 50	150	85...264	1	24	6,3	-	-	
SP-150-27	760	-10...60	99 x 199 x 50	151,2	85...264	1	27	5,6	-	-	
SP-150-48	760	-10...60	99 x 199 x 50	153,6	85...264	1	48	3,2	-	-	
RS-150-5 700	-10...60	98 x 199 x 38	130	88...132 / 176...264	1	5	26	-	-	-	

Untitled											
RS-150-12	700	-10...60	98 x 199 x 38	150	88...132 / 176...264	1	12	12,5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RS-150-15	700	-10...60	98 x 199 x 38	150	88...132 / 176...264	1	15	10	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RS-150-24	700	-10...60	98 x 199 x 38	156	88...132 / 176...264	1	24	6,5	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RS-150-48	700	-10...60	98 x 199 x 38	158,4	88...132 / 176...264	1	48	3,3	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S-150F-5 800	-10...60	110 x 199 x 50	150	88...132 / 176...264	1	5	30	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S-150-12 800	-10...60	110 x 199 x 50	150	88...132 / 176...264	1	12	12,5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S-150-15 800	-10...60	110 x 199 x 50	150	88...132 / 176...264	1	15	10	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S-150-24 800	-10...60	110 x 199 x 50	156	88...132 / 176...264	1	24	6,5	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
S-150-48 800	-10...60	110 x 199 x 50	153,6	88...132 / 176...264	1	48	3,2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TP-150-A 900	-10...60	99 x 199 x 50	150	90...264	3	5	2	12	0,4...7	-5	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP-150-B 900	-10...60	99 x 199 x 50	148,2	90...264	3	5	2	12	0,4...7	-12	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP-150-C 900	-10...60	99 x 199 x 50	151,5	90...264	3	5	2	15	0,4...6	-15	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP-150-D 900	-10...60	99 x 199 x 50	154,2	90...264	3	5	2	24	0,4...4	12	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QP-150-3A	930	-10...60	99 x 199 x 50	146	90...264	4	5	3	3,3	15	12
0,4...5 -5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QP-150-3B	930	-10...60	99 x 199 x 50	150,2	90...264	4	5	3	3,3	15	12
0,4...5 -12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QP-150-3C	930	-10...60	99 x 199 x 50	152	90...264	4	5	3	3,3	15	15
0,4...5 -15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QP-150-3D	930	-10...60	99 x 199 x 50	150,2	90...264	4	5	3	3,3	15	24
0,3...3 -12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QP-150-D930	-10...60	99 x 199 x 50	150,2	90...264	4	5	3	12	5	24	-
0,4...3 -12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QP-150-F 930	-10...60	99 x 199 x 50	152	90...264	4	5	3	15	5	24	-
0,4...3 -15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-200-3.3	850	-10...60	99 x 199 x 50	132	85...264	1	3,3	40	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-200-5 850	-10...60	99 x 199 x 50	200	85...264	1	5	40	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-200-7.5	850	-10...60	99 x 199 x 50	200,2	85...264	1	7,5	26,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-200-12	850	-10...60	99 x 199 x 50	200,4	85...264	1	12	16,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-200-13.5	850	-10...60	99 x 199 x 50	201,1	85...264	1	13,5	14,9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-200-15	850	-10...60	99 x 199 x 50	201	85...264	1	15	13,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-200-24	850	-10...60	99 x 199 x 50	201,6	85...264	1	24	8,4	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-200-27	850	-10...60	99 x 199 x 50	202,5	85...264	1	27	7,5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-200-48	850	-10...60	99 x 199 x 50	201,6	85...264	1	48	4,2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-320-3.3	1,1 k	-20...65	215 x 115 x 50	181,5	88...264	1	3,3	55	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-320-5 1,1 k	-10...60	115 x 215 x 50	275	85...264	1	5	55	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-320-7.5	1,1 k	-10...60	115 x 215 x 50	300	85...264	1	7,5	40	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-320-12	1,1 k	-10...60	115 x 215 x 50	300	85...264	1	12	25	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-320-13.5	1,1 k	-10...60	115 x 215 x 50	297	85...264	1	13,5	22	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-320-15	1,1 k	-10...60	115 x 215 x 50	300	85...264	1	15	20	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-320-24	1,1 k	-10...60	115 x 215 x 50	312	85...264	1	24	13	-	-	-

Untitled

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-320-27	1,1 k	-10...60	115 x 215 x 50	315,9	85...264	1	27	11,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-320-36	1,1 k	-20...65	215 x 115 x 50	316,8	88...264	1	36	8,8	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-320-48	1,1 k	-10...60	115 x 215 x 50	321,6	85...264	1	48	6,7	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-480-3.3	1,7 k	-20...60	278 x 127 x 43	280,5	85...264	1	3,3	85	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-500-12	1,9 k	-10...60	120 x 170 x 93	480	85...264	1	12	40	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-500-13.5	1,9 k	-10...60	120 x 170 x 93	486	85...264	1	13,5	36	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-500-15	1,9 k	-10...60	120 x 170 x 93	480	85...264	1	15	32	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-500-24	1,9 k	-10...60	120 x 170 x 93	480	85...264	1	24	20	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-500-27	1,9 k	-10...60	120 x 170 x 93	486	85...264	1	27	18	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-500-48	1,9 k	-10...60	120 x 170 x 93	480	85...264	1	48	10	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SP-750-15	2,9 k	-20...60	278 x 127 x 63,5	750	90...264	1	15	50	-	-	-