



Symbol: PC 125/35 LG
Kod produktu: 6012307
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074022073
***EL.number*:**
Finland: 3420323
Dania: 8212022069
Szwecja: 2535521
Włochy: 7351040

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Wartosc znamionowa:
mm:	130	130	35	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP 66/67
cale:	5.1	5.1	1.4	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK 08
Materials:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał:	Poliwęglan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): Tak
Kolor podstawy:	RAL 7035			Odporność UV: UL 508
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Klasa palności (UL 746 C 5): UL 94 5V
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6
Materiał uszczelki:	TPE			
Zakresy temperaturowe:				Certyfikaty:
Krótkotrwałe:	-40 ... 120 °C			Germanischer Lloyd (GL)
Praca ciągła:	-40 ... 80 °C			Undewriters Laboratories (UL)
Krótkotrwałe:	-40 ... 250 °F			Det Norske Veritas
Praca ciągła:	-40 ... 175 °F			Fimko
Akcesoria:				Europe EN 62208: 2003
MIV 125	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			UL Canada
MIN 10	Szyna DIN 15			Gost R
MIV 10	Szyna DIN 35			
FP A 125/130	Panel czołowy (aluminiowy)			
HFP 130	Zawiasy panelu czołowego (FP A 100-125)			
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów			

